

NUMMER DER ERKLÄRUNG		1/07/26
1	Bezeichnung und Handelsname des Bauprodukts	Elastisches Bitumenband MIXBUD SBS DUZS
2	Typenbezeichnung des Bauprodukts	Dehnungs- und Dichtungsband MIXBUD SBS DUZS
3	Vorgesehene Verwendung oder Verwendungen	Zum Abdichten von Nähten und Fugen. Für Anwendungen im Verkehrswegebau im Bereich: - öffentliche Straßen ohne Einschränkungen, - innere Straßen ohne Einschränkungen, - zivile Flugplätze ohne Einschränkungen, - Ingenieurbauwerke des Straßenbaus ohne Einschränkungen.
4	Name und Anschrift des Sitzes des Herstellers sowie Herstellungsort des Produkts	MIXBUD Kontakty Sp. z o. o. ul. Szyb Walenty 18, 41-700 Ruda Śląska Herstellungsort - ul. Szyb Walenty 18, 41-700 Ruda Śląska
5	Name und Anschrift des Sitzes des Bevollmächtigten, sofern ein solcher bestellt wurde	-
6	Nationales System, das zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit angewandt wurde	4
7a	Nationale technische Spezifikation	-
	Polnische Produktnorm	-
	Name der akkreditierten Zertifizierungsstelle, Akkreditierungsnummer und Nummer des nationalen Zertifikats oder Name des akkreditierten Labors/der akkreditierten Labore und Akkreditierungsnummer	-
7b	Nationale Technische Bewertung	Nr. IBDiM-KOT-2026/1198 Ausgabe 2 vom 06.07.2026
	Technische Bewertungsstelle/Nationale technische Bewertungsstelle/Technische Zulassung	Forschungsinstitut für Straßen und Brücken (Instytut Badawczy Dróg i Mostów) 03-302 Warszawa ul. Instytutowa 1
	Name der akkreditierten Zertifizierungsstelle, Akkreditierungsnummer und Zertifikatsnummer	-

ERKLÄRTE LEISTUNGEN

Wesentliche Merkmale des Bauprodukts für die vorgesehene Verwendung oder die vorgesehenen Verwendungen	Nr. der Norm / Nr. des Verfahrens	Erklärte Leistung Elastisches Bitumenband MIXBUD SBS DUZS	TECHNISCHE ANFORDERUNGEN
Konuspenetration bei 25 °C	PN-EN 13880-2:2004	von 20 bis 50 x (0,1 mm)	Tabelle 1 der Nationalen Technischen Bewertung Nr.: IBDiM-KOT- 2026/1198 Ausgabe 2
Erweichungstemperatur nach Ring und Kugel (RuK)	PN-EN 1427:2009	≥ 90 °C	
Fließverhalten bei 60 °C in 5 h unter einem Winkel von 75° von einer Metalloberfläche	PN-EN 13880-5:2005	≤ 2,00 mm	
Frostbeständigkeit (Kugelfall aus 2,5 m, Temperatur -20 °C)	PB/TN-2/3	mindestens 3 von 4 Kugeln unbeschädigt	
Elastische Rückstellung (Rückprallelastizität)	PN-EN 13880-3:2004	10 - 30 %	
Dehnung des Bandes im Spalt von 15 mm, bei einer Temperatur von -10 °C	PB/TN-2/4	≥ 10 %	
Art des Reißens des Bandes im Spalt von 15 mm, bei einer Temperatur von -10 °C	PB/TN-2/5	kein Reißen bei einer Dehnung von 10 %	
Kaltbiegeverhalten, bei einer Temperatur von 0 °C, 20 cm	DIN 52123	ohne Rissbildung	
Dehnung und Haftung des Bandes bei einer Temperatur von -10 °C	SNV 671 920 PN-EN 13880-13:2004	≥ 10 % ≤ 1 N/mm ²	
Dehnung und Haftung des Bandes nach thermischer Alterung	SNV 671 920 PN-EN 13880-13:2004	≥ 10 % 0,48 N/mm ²	

Die Leistungseigenschaften des vorstehend bezeichneten Produkts stimmen mit dem Satz der erklärten Leistungseigenschaften überein.

Das in dieser Erklärung bezeichnete Produkt fällt nicht in den Anwendungsbereich harmonisierter technischer Spezifikationen im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates. Das Produkt wurde in der Republik Polen auf Grundlage der Nationalen Technischen Bewertung (Krajowa Ocena Techniczna) Nr.: IBDiM-KOT-2026/1198, Ausgabe 2 des Instituts für Straßen- und Brückenforschung (IBDiM) sowie dieser nationalen Leistungserklärung rechtmäßig in Verkehr gebracht. Nach dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung gemäß Art. 34–36 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und der Verordnung (EU) 2019/515 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. März 2019 darf das Produkt in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie in den EFTA-Staaten, die Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, einschließlich der Bundesrepublik Deutschland, auf dem Markt bereitgestellt werden. Die Vorschriften dieser Staaten über die Anforderungen an bauliche Anlagen sowie Entscheidungen der zuständigen Behörden gemäß Art. 5 der Verordnung (EU) 2019/515 bleiben unberührt.

Dem Produkt werden Angaben zu seinen Leistungsmerkmalen, eine Anwendungs- und Gebrauchsanleitung sowie Informationen über Gesundheits- und Sicherheitsrisiken bei Verwendung und Nutzung beigefügt. Auf Verlangen der zuständigen Behörden stellt der Hersteller die Erklärung zur gegenseitigen Anerkennung gemäß Art. 4 der Verordnung (EU) 2019/515 sowie Unterlagen zum Nachweis des rechtmäßigen Inverkehrbringens in der Republik Polen zur Verfügung.

Die vorliegende nationale Leistungserklärung wird gemäß dem Gesetz vom 16. April 2004 über Bauprodukte unter der alleinigen Verantwortung des vorstehend bezeichneten Herstellers ausgestellt.

Zugehörige Dokumente:

1. Hygieneattest Zeichen: B.BK.60111.0309.2026 vom 24. Juni 2026.

Abteilung für Gesundheitssicherheit der Umwelt des Nationalen Instituts für Öffentliche Gesundheit in Warschau.

2. Prüfbericht des IBDiM Nr. TN-2/5455/4/26 vom 24. Juni 2026.

Abteilung für Fahrbahndeckentechnologie, Labor für Asphaltdecken des Forschungsinstituts für Straßen und Brücken in Warschau.

3. Sicherheitsdatenblatt des Produkts.


Im Namen des Herstellers unterzeichnet von: Patryk Bilke - Prokurist



Prokurent
Patryk Bilke

Ruda Śląska, den 8. Juli 2026.

(Vor- und Nachname sowie Funktion)



MIXBUD
KONTAKTY SP. Z O.O.
ul. Szyb Walenty 18, 41-700 Ruda Śląska
NIP: 6412532117, REGON: 243504287
biuro@mixbudkontakty.pl, www.mixbud.info.pl